

**ПРОМО Акция**

**Бесплатное оборудование  
THALES VESSELINK 700**

**Морской Цертус 700**



**Оборудование Thales VesseLink 700  
бесплатно в случае заключения  
абонентского договора на 24  
месяца на эфирное время**

#### **Условия акции:**

- ⊙ Акция распространяется только на пользователей, уже использующих морское оборудование конкурирующих систем (Инмарсат, Турайя).
- ⊙ Клиент заключает договор на 24 или 36 месяцев с тарифом 250 МБ или 1ГБ.
- ⊙ В рамках акции на весь срок действия договора клиент бесплатно получает двойные мегабайты (500 МБ и 2ГБ соответственно).
- ⊙ Оборудование бесплатное на условиях FOB (склад в европе). Стоимость доставки, монтажа и запуска оплачиваются дополнительно.
- ⊙ В случае заключения договора на 36 месяцев – первый месяц абонентской платы – бесплатный.
- ⊙ Промо акция не действительна при апгрейде Пилотов (Иридиум Опенпорт).
- ⊙ Срок действия акции – до 31 декабря 2021 года.
- ⊙ Менять тариф во время контракта нельзя.
- ⊙ В случае досрочного расторжения контракта выплачивается фиксированный штраф.

## Тарифы

### Iridium Certus 200/700 rates

|                                | 250 MB     | 1 GB       |
|--------------------------------|------------|------------|
| Активация                      | \$ 0       | \$ 0       |
| Ежемесячная абонентска плата   | \$1 032,28 | \$1 515,15 |
| Включает бесплатный трафик, МБ | 250        | 1000       |
| Стоимость превышения, МБ       | \$4,44     | \$1,28     |

Сессии передачи данных тарифицируются с округлением 100 байт (минимально 1 КБ/1000 байт за сессию).

## Thales VesseLINK™

### Обеспечивает бизнес связь и безопасность экипажа в самых суровых морских условиях

- ⊙ Надежные и легкие средства связи для морских операций.
- ⊙ Услуги Цертус 700 (704 кб/с прием и 352 кб/с передача, стриминг со скоростью до 256 кб/с.
- ⊙ 100% глобальное спутниковое покрытие и низкая задержка для критически важных данных и голосовой связи.
- ⊙ Легко интегрируется с наземными сотовыми сетями или с VSAT при помощи встроенного роутера с программируемой предпочитаемой маршрутизацией.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЖНЕЙ ПАЛУБЫ

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>РАЗМЕР</b>                        | 30.5 см x 22.9 см x 5.8 см (12 in x 9 in x 2.3 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ВЕС</b>                           | 3.4 кг (7.5 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>МОЩНОСТЬ</b>                      | Вариант 1: 10-32VDC<br>Вариант 2: AC/DC, снабжен 12VDC<br>*65W норм./120W максимум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IP РЕЙТИНГ</b>                    | IP31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>РАЗЪЕМЫ</b>                       | Фронтальная часть: RJ-45 LAN (3) Класс 2 PoE<br>RJ-45 WAN (1) для сотовой связи, VSAT и др.<br>IP-соединения, RJ-14 POTS (2 независимые телефонные линии)<br>Задняя часть: DC Входная мощность (10-32V)<br>MIL-STD-1275D, DC Входная мощность (+12V Регулируется), GPIO (RS-232, +12V out, Аварийный, Радиошлюз, Раздельно I/O), TNC - RF соединение с антенной, Wi-Fi - Reverse SMA, Слот для Сим карты |
| <b>МЕХАНИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИЯ И УДАРЫ</b> | MIL-STD-810G, Метод испытания 514.6, Процедура 1, категория 20, приложение D<br>Mil-STD 810G, Метод испытания 516.6, Процедура IV                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛУБНОГО БЛОКА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронная фазированная антенная решетка с высоким коэффициентом усиления без движущихся частей, обеспечивающая максимальную скорость загрузки и выгрузки для удовлетворения любых потребностей в связи с судном, от служб безопасности, служб отслеживания и определения местоположения и внеполосного управления до оперативной отчетности и передачи данных. |                                                                                      |
| <b>РАЗМЕР</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.8 см diam. x 19.8 см высота                                                       |
| <b>ВЕС</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.8 kg (6.2 lb)                                                                      |
| <b>МОЩНОСТЬ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Непосредственное питание от терминала при 24 VDC                                     |
| <b>IP РЕЙТИНГ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP67                                                                                 |
| <b>РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | от -60 до +55 °C                                                                     |
| <b>МЕХАНИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИЯ И УДАРЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IEC 60945, Раздел 8.7.1 и 8.7.2<br>MIL-STD-810G, Метод испытания 516.6, Процедура IV |
| <b>СОЛЯНОЙ ТУМАН/КОРРОЗИЯ СТАНДАРТ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IEC 60945, Раздел 8.8                                                                |